

Bogpropeller tunnelmodell

Quick tunnelmonterade bogpropellrar för båtar mellan 5 till 21 meter. Helt underhållsfria förutom byte av zinkanod. Permanentsmört växelhjul i brons med koniska drev för optimal kraftöverföring. Modeller med dubbla propellrar är kontraroterande, för en jämn tryckkraft åt både styrbord och babord. De minsta modellerna (110 och 125) har 5-bladiga propellrar i kompositmaterial, övriga modeller 4-bladiga.



Quick[®]
Nautical Equipment

- Vibrationsdämpande elastisk koppling i kraftöverföringen.
- Motorfäste i hårdanodiserad aluminium.
- Microprocessorstyrt överhettningsskydd.
- Motroterande propellrar.

De mindre modellerna 12 volt säljs i satser med manöverpanel, rör (ej 155149), säkring och manöverkabel.

Vid köp av lös enhet komplettera med dessa delar.



Lös enhet



Komplett sats med tryckknappspanel



Komplett sats med joystickpanel

Större elektriska och även hydrauliska modeller finns, kontakta oss för information.

Volt	Båtlängd m	Modell	Lös enhet	Komplett sats med tryckknapp	Komplett sats med joystick	Tryck kg	Propellrar	Effekt		Vikt kg	Säkring CNL DIN A	Mått mm		
								kW	hk			A	B	C
12	5-7	110-25		155140 *		25	1	1,3	1,8	9,8	130	258	110	84
	7-9	125-40			155148 *	40	1	2,2	3,0	11,5	325	258	125	84
	7-9	140-40		155149 **		40	1	2,2	3,0	12,4	225	268	140	108
	8-11	185-65		155143 *		65	2	3,3	4,5	20,8	275	278	185	265
	10-13	185-85		155144 *		85	2	4,3	5,9	21,2	400	322	185	265
	12-15	185-105		155145 *		105	2	6,3	8,6	29,6	400	370	185	265
24	13-17	250-120	155106			120	2	6,5	8,85	36,6	500	385	250	373
	8-11	185-65	155107			65	2	3,3	4,5	20,8	175	278	185	265
	10-13	185-75	155108			75	1	4	5,45	20,1	250	278	185	123
	10-13	185-85	155109			85	2	4,3	5,9	21,2	275	278	185	265
	12-15	185-95	155110			95	1	6	8,15	28,5	250	370	185	123
	12-15	185-105	155111			105	2	6,3	8,6	29,6	275	370	185	265
	14-18	250-140	155112			140	2	8	10,9	39,5	275	385	250	373
	16-21	250-240	155113			240	2	10	13,6	50	500	481	250	373

*Levereras i komplett sats med manöverpanel, säkring, manöverkabel och rör.
Rörlängd 75 cm för art.nr. 155140-155143 & 155148 och 1 m för 155144-155145.
Manöverkabel 6m för 155140-155142 & 155148 och 12 m för 155143-155145.

**Levereras med tryckknappspanel, säkring och 6m manöverkabel.
Rör medföljer ej, köps separat.

